

Name des Betriebs:	Betriebsanweisung <i>Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)</i>	Stand: 12/2018 
Arbeitsbereich:	Tätigkeit:	Unterschrift:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

DODOMAT

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Körperschutz: Normalarbeitskleidung (EN ISO 13688: 2013)
Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille (mit Seitenschutz) EN 166:2001, EN172:1994, EN ISO 4007:2012
Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe sind erforderlich bei der Handhabung des Materials (EN 420: 2003 + A1: 2009)
Atemschutz: Kein Schutz erforderlich
Verhaltensregeln: keine besonderen Regeln.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112



Im Brandfall: Geeignete Löschmittel: Die Löschmittel sind herkömmlichen: Kohlendioxid, Staub und Spritzwasser. Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen: Keine
Auslaufen: Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Sonstiges: Das Produkt ist nicht brennbar.
Unfalltelefon: 112

ERSTE HILFE – Notruf 112



**Ersther-
fer:**
Herr/Frau

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Atembeschwerden sofort Arzt aufsuchen
Nach Hautkontakt: Spülung mit Wasser. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort und gründlich mit fließendem Wasser, Augenlider angehoben halten, für mindestens 15 Minuten abwaschen. Bei andauernder Reizung Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Person bei Bewusstsein ist).
Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.